
车载终端

使用说明书

2014年6月版

使用前请仔细阅读本产品说明书

请妥善保管本产品说明书, 以备查阅

目
录
2
G
S
2
G
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

□□ 犬

标

- 92mmx62mmx30mm 虑 线

- 约200g

- 电压 申 DC 9V~26V

- -20°C +60°C

1标

- 频 GSM 850/900/1800/1900MHz

- -30°C +70°C

- -35°C -30°C +70°C +80°C

- 储 -40°C +85°C

2标

- 10 CEP SA时

- 时间 55


G

- 屏 屏 头(5.5*2.1) 2.1 5.5

- SIM option

-GPRS/GPS 线

□□ 产 说



板

挿入 4 SIM

線

為GSM 線 為GPS 線 請對應顏 挿緊

2 挿入

挿入 DCQ256



G 序 号

GPS 号 铁 GSM 号 带3M 号 贴

□□ 项

SIM 请预 号 GPRS 号

SIM 时 号 标签号记录 贴

IMEI号 记录 标签号 一

序 号 号 请